

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
2	0.5		2000	C	0.019	TP
2.5	0.5		2000	//	0.025	//
3	0.5		2000	//	0.031	//
	1.0		2000	//	0.050	//
4	0.5		2000 4000	//	0.044	//
	1.0		2000 4000	//	0.075	//
	1.5		4000	//	0.093	//
5	0.5		2000 4000	//	0.056	//
	0.8		4000	//	0.084	//
	1.0		2000 4000	//	0.100	//
	1.2		4000	//	0.114	//
	1.5		2000 4000	//	0.131	//
6	0.5		2000 4000	//	0.069	//
	0.8		4000	//	0.104	//
	1.0		2000 4000	//	0.125	//
	1.2		4000	//	0.143	//
	1.5		2000 4000	//	0.168	//
	2.0		4000	//	0.199	//
6.35	0.5		4000	//	0.073	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
6.35	0.8		2000 4000	C	0.111	TP
	1.0		4000	//	0.133	//
	1.25		4000	//	0.159	//
	1.5		4000	//	0.181	//
	1.65		4000	//	0.193	//
	2.0		4000	//	0.217	//
7	0.5		4000	//	0.081	//
	0.8		4000	//	0.124	//
	1.0		4000	//	0.149	//
	1.5		4000	//	0.206	//
	2.0		4000	//	0.249	//
8	0.5		2000 4000	//	0.093	//
	0.8		4000	//	0.143	//
	1.0		2000 4000	//	0.174	//
	1.2		4000	//	0.203	//
	1.5		2000 4000	//	0.243	//
	2.0		4000	//	0.299	//
	2.5		4000	//	0.343	//
9	0.5		4000	//	0.106	//
	1.0		4000	//	0.199	//
	1.5		4000	//	0.280	//
	2.0		4000	//	0.349	//
9.53	0.5		4000	//	0.112	//

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
9.53	0.89		4000	C	0.192	TP
	1.0		4000	//	0.212	//
	1.25		4000	//	0.258	//
	1.5		4000	//	0.300	//
	1.65		4000	//	0.324	//
	2.0		4000	//	0.375	//
10	0.5		4000	//	0.118	//
	0.8		4000	//	0.183	//
	1.0		2000 4000	//	0.224	//
	1.2		4000	//	0.263	//
	1.5		4000	//	0.318	//
	2.0		4000	//	0.399	//
	2.5		4000	//	0.467	//
	3.0		4000	//	0.523	//
10.5 6A (1/8B)	1.0		4000 5500	//	0.237	//
	1.2		4000 5500	//	0.278	//
	1.5		4000 5500	//	0.336	//
	1.7		4000 5500	//	0.373	//
	2.0		4000	//	0.423	//
	2.4		2000 4000 5500	//	0.484	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
11	0.5		4000	C	0.131	TP
	1.0		4000	//	0.249	//
	1.5		4000	//	0.355	//
	2.0		4000	//	0.448	//
	3.0		4000	//	0.598	//
12	0.5		4000	//	0.143	//
	0.8		4000	//	0.223	//
	1.0		2000 4000	//	0.274	//
	1.2		4000	//	0.323	//
	1.5		2000 4000	//	0.392	//
	2.0		4000	//	0.498	//
	2.5		4000	//	0.592	//
	3.0		4000	//	0.673	//
12.7	0.5		4000	//	0.152	//
	0.8		4000	//	0.237	//
	1.0		4000	//	0.291	//
	1.2		4000	//	0.344	//
	1.5		4000	//	0.418	//
	1.65		4000	//	0.454	//
	2.0		4000	//	0.533	//
	3.0		4000	//	0.725	//
13	0.5		4000	//	0.156	//
	1.0		4000	//	0.299	//
	1.2		4000	//	0.353	//
	1.5		4000	//	0.430	//

SUS 304



ステンレス製品には厚板、薄板、帯、鍛造品、鋳物、管、線、型鋼等がありますが、
当社では管（継目無管・溶接管）をメインに在庫販売しています。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
13	2.0		4000	C	0.548	TP
	2.5		4000	//	0.654	//
	3.0		4000	//	0.747	//
13.8 8A (1/4B)	1.2		4000	//	0.377	//
			5500			
	1.65		4000	//	0.499	//
			5500			
	2.0		4000	//	0.588	//
			5500			
	2.2		4000	//	0.636	//
			5500			
	3.0		4000	//	0.807	//
			5500			
	3.5		4000	//	0.898	//
	4.0		4000	//	0.976	//
14	0.5		4000	//	0.168	//
	1.0		4000	//	0.324	//
	1.2		4000	//	0.383	//
	1.5		4000	//	0.467	//
	2.0		4000	//	0.598	//
	2.5		4000	//	0.716	//
	3.0		4000	//	0.822	//
15	0.5		4000	//	0.181	//
	1.0		4000	//	0.349	//
	1.2		4000	//	0.413	//
	1.5		4000	//	0.504	//
	2.0		4000	//	0.648	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
15	2.5		4000	C	0.778	TP
	3.0		4000	//	0.897	//
	4.0		4000	//	1.10	//
15.88	1.0		4000	//	0.371	//
16	0.5		2000	//	0.193	//
			4000			
	0.8		4000	//	0.303	//
			4000			
	1.0		4000	//	0.374	//
	1.2		4000	//	0.442	//
	1.5		4000	//	0.542	//
	1.6		4000	//	0.574	//
	2.0		4000	//	0.697	//
	2.5		4000	//	0.841	//
	3.0		4000	//	0.971	//
	3.5		4000	//	1.09	//
	4.0		4000	//	1.20	//
17	1.0		4000	//	0.399	//
	1.5		4000	//	0.579	//
	2.0		4000	//	0.747	//
	3.0		4000	//	1.05	//
17.3 10A (3/8B)	1.2		4000	//	0.481	//
			5500			
	1.65		4000	//	0.643	//
			5500			
	2.0		4000	//	0.762	//
	2.3		4000	//	0.859	//

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
17.3 10A (3/8B)	2.3		5500	C	0.859	TP
	3.2		4000	//	1.12	//
			5500			
	4.0		4000	//	1.33	//
18	0.5		2000	//	0.218	//
			4000			
	1.0		4000	//	0.423	//
	1.2		4000	//	0.502	//
	1.5		4000	//	0.617	//
	2.0		4000	//	0.797	//
	2.5		4000	//	0.965	//
	3.0		4000	//	1.12	//
	4.0		4000	//	1.39	//
19	0.5		4000	//	0.230	//
	0.89		4000	//	0.401	//
	1.0		4000	//	0.448	//
	1.2		4000	//	0.532	//
	1.5		4000	//	0.654	//
	1.6		4000	//	0.693	//
	2.0		4000	//	0.847	//
	2.5		4000	//	1.03	//
	2.6		4000	//	1.06	//
	3.0		4000	//	1.20	//
	3.5		4000	//	1.35	//
	4.0		4000	//	1.49	//
20	0.5		4000	//	0.243	//
	1.0		4000	//	0.473	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
20	1.5		4000	C	0.691	TP
	2.0		4000	//	0.897	//
	2.5		4000	//	1.09	//
	3.0		4000	//	1.27	//
	4.0		4000	//	1.59	//
	5.0		4000	//	1.87	//
21.7 15A (1/2B)	1.2		4000	//	0.613	//
	1.65		4000	//	0.824	//
			5500			
	2.1		4000	//	1.03	//
			5500			
	2.5		4000	//	1.20	//
			5500			
	2.8		4000	//	1.32	//
			5500			
	3.7		4000	//	1.66	//
			5500			
	4.7		4000	//	1.99	//
			5500			
	7.5		4000	//	2.65	//
22	1.0		4000	//	0.523	//
	1.5		4000	//	0.766	//
	2.0		4000	//	1.00	//
	2.5		4000	//	1.21	//
	3.0		4000	//	1.42	//
	4.0		4000	//	1.79	//
23	1.0		4000	//	0.548	//



シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
23	1.5		4000	C	0.803	TP
	2.0		4000	//	1.05	//
	3.0		4000	//	1.49	//
	4.0		4000	//	1.89	//
24	1.0		4000	//	0.573	//
	2.0		4000	//	1.10	//
	3.0		4000	//	1.57	//
	4.0		4000	//	1.99	//
25	1.0		4000	//	0.598	//
	1.2		4000	//	0.711	//
	1.5		4000	//	0.878	//
	2.0		4000	//	1.15	//
	2.5		4000	//	1.40	//
	3.0		4000	//	1.64	//
	3.5		4000	//	1.87	//
	4.0		4000	//	2.09	//
	5.0		4000	//	2.49	//
	6.0		4000	//	2.84	//
25.4	1.0		4000	//	0.608	//
	1.2		4000	//	0.723	//
	1.5		4000	//	0.893	//
	1.6		4000	//	0.949	//
	2.0		4000	//	1.17	//
	3.0		4000	//	1.67	//
	4.0		4000	//	2.13	//
	5.0		4000	//	2.54	//
	6.0		4000	//	2.90	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
26	1.0		4000	C	0.623	TP
	1.5		4000	//	0.915	//
	2.0		4000	//	1.20	//
	2.5		4000	//	1.46	//
	3.0		4000	//	1.72	//
	4.0		4000	//	2.19	//
27.2 20A (3/4B)	1.2		4000	//	0.777	//
	1.65		4000	//	1.05	//
			5500			
	2.1		4000	//	1.31	//
			5500			
	2.5		4000	//	1.54	//
			5500			
	2.9		4000	//	1.76	//
			5500			
	3.9		4000	//	2.26	//
			5500			
28	5.5		4000	//	2.97	//
			5500			
	7.8		4000	//	3.77	//
			5500			
	1.0		4000	//	0.673	//
	1.5		4000	//	0.990	//
	2.0		4000	//	1.30	//
	2.5		4000	//	1.59	//
	3.0		4000	//	1.87	//
	3.5		4000	//	2.14	//

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
28	4.0		4000	C	2.39	TP
	5.0		4000	//	2.86	//
	6.0		4000	//	3.29	//
29	1.0		4000	//	0.697	//
30	1.0	28.0	4000	//	0.722	//
	1.5	27.0	4000	//	1.06	//
	2.0	26.0	4000	//	1.39	//
	2.5	25.0	4000	//	1.71	//
	3.0	24.0	4000	//	2.02	//
	3.5	23.0	4000	//	2.31	//
	4.0	22.0	4000	//	2.59	//
	5.0	20.0	4000	//	3.11	//
32	1.0	30.0	4000	//	0.772	//
	1.2	29.6	4000	//	0.921	//
	1.5	29.0	4000	//	1.14	//
	2.0	28.0	4000	//	1.49	//
	2.5	27.0	4000	//	1.84	//
	3.0	26.0	4000	//	2.17	//
	3.5	25.0	4000	//	2.48	//
	4.0	24.0	4000	//	2.79	//
	5.0	22.0	4000	//	3.36	//
	6.0	20.0	4000	C/H	3.89	TP/TK
	8.0	16.0	4000	//	4.78	//
34 25A (1B)	1.2	31.6	4000	C	0.980	TP
	1.65	30.7	4000	//	1.33	//
			5500			
	2.0	30.0	4000	//	1.59	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
34 25A (1B)	2.8	28.4	4000	C/H	2.18	TP
			5500			
	3.0	28.0	4000	//	2.32	//
			5500			
	3.4	27.2	4000	//	2.59	//
			5500			
	4.5	25.0	4000	//	3.31	//
			5500			
	6.4	21.2	4000	//	4.40	//
			5500			
	9.1	15.8	5500	C	5.64	//
35	2.5	30.0	4000	//	2.02	//
36	2.0	32.0	4000	//	1.69	//
	3.0	30.0	4000	H	2.47	//
	4.0	28.0	4000	//	3.19	//
	5.0	26.0	4000	//	3.86	//
	5.5	25.0	4000	//	4.18	TK
	8.0	20.0	4000	//	5.58	TP/TK
	9.0	18.0	4000up	//	6.05	//
	10.0	16.0	4000up	//	6.48	//
38	1.0	36.0	4000	C	0.922	TP
	1.2	35.6	4000	//	1.10	//
	1.5	35.0	4000	//	1.36	//
	2.0	34.0	4000	//	1.79	//
	3.0	32.0	4000	H	2.62	//
	4.0	30.0	4000	//	3.39	//
	5.0	28.0	4000	//	4.11	//



「SUS」=Steel Use Stainless の略であり、ステンレス鋼材を表すJISの規格記号である。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
38	6.0	26.0	4000	H	4.78	TP
	8.0	22.0	4000	//	5.98	TP/TK
	9.0	20.0	4000up	//	6.50	//
38.1	5.5	27.1	4000	//	4.47	TP
40	1.5	37.0	4000	C	1.44	//
	2.0	36.0	4000	//	1.89	//
	3.0	34.0	4000	H	2.77	//
	4.0	32.0	4000	//	3.59	//
	5.0	30.0	4000	//	4.36	TP/TK
	6.0	28.0	4000	//	5.08	//
	7.5	25.0	4000	//	6.07	//
	8.0	24.0	4000	//	6.38	TP
	10.0	20.0	4000	//	7.47	TP/TK
42.7 32A (1 $\frac{1}{4}$ B)	1.65	39.4	4000 5500	C	1.69	TP
	2.0	38.7	4000	//	2.03	//
	2.8	37.1	4000 5500	C/H	2.78	//
	3.0	36.7	4000 5500	//	2.97	//
	3.6	35.5	4000 5500	//	3.51	//
	4.9	32.9	4000 5500	//	4.61	//
	6.4	29.9	4000 5500	H	5.79	//
	8.0	26.7	4000	//	6.92	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
42.7 32A (1 $\frac{1}{4}$ B)	9.1	24.5	4000 5500	H	7.62	TP
	9.7	23.3	4000 5500	//	7.97	//
	10.0	22.7	5500	//	8.15	//
45	2.0	41.0	4000	C	2.14	//
	3.0	39.0	4000	H	3.14	//
	4.0	37.0	4000	//	4.09	TP/TK
	5.0	35.0	4000	//	4.98	//
	6.5	32.0	4000	//	6.23	TK
	7.0	31.0	4000	//	6.63	TP
	8.0	29.0	4000up	//	7.37	TK
	8.5	28.0	4000	//	7.73	TP/TK
	10.0	25.0	4000	//	8.72	//
46	12.5	20.0	4000	//	10.1	//
	10.0	26.0	4000up	//	8.97	TK
48.6 40A (1 $\frac{1}{2}$ B)	1.65	45.3	4000 5500	C	1.93	TP
	2.0	44.6	4000	//	2.32	//
	2.8	43.0	4000 5500	C/H	3.19	//
	3.0	42.6	4000 5500	//	3.41	//
	3.7	41.2	4000 5500 6000	//	4.14	//
	5.1	38.4	4000	//	5.53	//

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
48.6 40A (1½B)	5.1	38.4	5500 6000	C/H	5.53	TP
	7.1	34.4	4000 5500	//	7.34	//
	8.7	31.2	4000	H	8.65	//
	10.2	28.2	4000 5500	//	9.76	//
50	7.0	36.0	4000up	//	7.50	TK
	9.0	32.0	4000	//	9.19	//
	10.0	30.0	4000	//	9.96	//
	12.5	25.0	4000	//	11.7	//
	14.0	22.0	4000	//	12.6	//
50.8	1.5	47.8	4000	C	1.84	TP
	2.0	46.8	4000	//	2.43	//
	3.0	44.8	4000	H	3.57	//
	3.5	43.8	4000	//	4.12	TP/TK
	4.0	42.8	4000	//	4.66	TP
	4.5	41.8	4000	//	5.19	//
	5.0	40.8	4000	//	5.70	//
	6.0	38.8	4000	//	6.70	TP/TK
	6.5	37.8	4000up	//	7.17	//
	7.5	35.8	4000	//	8.09	TP
	8.0	34.8	4000	//	8.53	TK
	10.5	29.8	4000	//	10.5	TP
	12.5	25.8	4000	//	11.9	TP/TK
	13.5	23.8	4000	//	12.5	TP
	14.5	21.8	4000	//	13.1	TP/TK

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
51	13.0	25.0	4000up	H	12.3	TK
52	6.0	40.0	4000up	//	6.88	TP/TK
	7.5	37.0	4000up	//	8.31	//
	9.0	34.0	5500	//	9.64	TK
	10.0	32.0	4000	//	10.5	TP/TK
53	8.5	36.0	5500	//	9.42	TK
	13.5	26.0	4000up	//	13.3	//
54	2.0	50.0	4000	C	2.59	TP
	3.0	48.0	4000	H	3.81	//
	3.5	47.0	4000	//	4.40	//
	4.0	46.0	4000	//	4.98	TP/TK
	5.0	44.0	4000	//	6.10	//
	6.0	42.0	5500	//	7.17	//
	9.0	36.0	4000up	//	10.1	//
	12.5	29.0	4000up	//	12.9	TP
55	5.0	45.0	4000	//	6.23	TP/TK
	8.0	39.0	4000up	//	9.37	TK
56	3.0	50.0	4000	//	3.96	TP
	6.0	44.0	4000	//	7.47	//
	8.0	40.0	5500	//	9.57	TP/TK
	10.0	36.0	5500	//	11.5	//
	13.8	28.4	4000up	//	14.5	TK
	14.0	28.0	5500	//	14.6	TP/TK
57	6.0	45.0	4000up	//	7.62	TK
58	4.0	50.0	4000	//	5.38	//
	10.0	38.0	4000	//	12.0	TP/TK
60	14.0	32.0	5500	//	16.0	TK



SUS304の成分構成は18Cr(クロム)－8Ni(ニッケル)である。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
60.5 50A (2B)	1.65	57.2	4000 5500	C	2.42	TP
	2.0	56.5	4000	//	2.91	//
	2.8	54.9	4000 5500	C/H	4.02	//
	3.0	54.5	4000 5500	H	4.30	//
	3.5	53.5	4000 5500 7000	C/H	4.97	//
	3.9	52.7	4000 5500 6000	//	5.50	//
	5.5	49.5	4000 5500 7000 8000	//	7.54	//
	6.0	48.5	4000	H	8.15	//
	8.7	43.1	4000 5500	C/H	11.2	//
	10.0	40.5	4000	H	12.6	//
	11.0	38.5	4000 5500	//	13.6	//
	13.0	34.5	4000 6000	//	15.4	//
	15.0	30.5	5500	//	17.0	//
	18.0	24.5	4000	//	19.1	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
62	6.5	49.0	4000up	H	8.99	TK
	8.0	46.0	5500	//	10.8	TP/TK
63	6.5	50.0	5500	//	9.15	TK
	11.5	40.0	4000	//	14.8	//
	13.5	36.0	4000up	//	16.6	//
	15.5	32.0	5500	//	18.3	//
	18.0	27.0	4000	//	20.2	//
63.5	2.0	59.5	4000	C	3.06	TP
	3.0	57.5	4000	H	4.52	//
	3.5	56.5	4000	//	5.23	//
	4.0	55.5	4000	//	5.93	//
	4.5	54.5	4000	//	6.61	//
	5.0	53.5	4000	//	7.29	TP/TK
	6.0	51.5	4000	//	8.59	//
	6.5	50.5	4000	//	9.23	TP
	7.0	49.5	4000	//	9.85	TP/TK
	10.0	43.5	4000	//	13.3	//
	11.5	40.5	4000	//	14.9	TK
	12.0	39.5	4000up	//	15.4	TP/TK
	13.5	36.5	4000up	//	16.8	TP
	16.0	31.5	4000up	//	18.9	TP/TK
65	2.0	61.0	4000	C	3.14	TP
	3.0	59.0	4000	H	4.63	//
	4.0	57.0	4000	//	6.08	//
	5.0	55.0	4000	//	7.47	TP/TK
	6.0	53.0	4000	//	8.82	//
	7.0	51.0	4000	//	10.1	//

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
65	8.5	48.0	4000	H	12.0	TP/TK
	10.0	45.0	4000	//	13.7	//
	12.0	41.0	4000up	//	15.8	TP
	13.0	39.0	4000	//	16.8	TK
	14.5	36.0	4000	//	18.2	//
	15.0	35.0	4000 5500	//	18.7	TP/TK
	18.0	29.0	4000	//	21.1	TK
66	9.0	48.0	5500	//	12.8	//
	11.0	44.0	4000up	//	15.1	//
67	7.0	53.0	6000	//	10.5	TP
	8.0	51.0	6000	//	11.8	//
	10.0	47.0	4000	//	14.2	//
	12.0	43.0	4000	//	16.4	TK
	14.5	38.0	5500	//	19.0	//
68	13.0	42.0	4000up	//	17.8	//
70	2.0	66.0	4000	C	3.39	TP
	3.0	64.0	4000	H	5.01	//
	4.0	62.0	4000	//	6.58	TP/TK
	5.0	60.0	4000	//	8.10	//
	6.5	57.0	4000	//	10.3	TK
	7.0	56.0	4000	//	11.0	TP
	7.5	55.0	4000	//	11.7	TK
	8.0	54.0	4000	//	12.4	TP/TK
	10.0	50.0	4000	//	14.9	//
	12.5	45.0	4000	//	17.9	//
	15.0	40.0	4000	//	20.6	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
70	17.5	35.0	4000	H	22.9	TK
	18.0	34.0	4000	//	23.3	TP
	20.0	30.0	4000	//	24.9	TK
71	4.0	63.0	4000	//	6.68	TP
	7.5	56.0	4000up	//	11.9	TP/TK
	13.0	45.0	5500	//	18.8	//
	15.5	40.0	4000up	//	21.4	TK
	17.5	36.0	4000	//	23.3	TP/TK
72	18.0	35.0	5000	//	23.8	TK
	9.0	54.0	5500	//	14.1	//
72	17.5	37.0	4000up	//	23.8	//
73	3.5	66.0	4000	//	6.06	TP
	5.0	63.0	4000	//	8.47	TP/TK
	7.0	59.0	5500	//	11.5	//
	10.0	53.0	4000	//	15.7	//
	12.5	48.0	4000	//	18.8	TP
	15.0	43.0	4000	//	21.7	//
	15.8	41.4	5000	//	22.5	TK
75	10.0	55.0	4000 5500	//	16.2	TP/TK
	12.5	50.0	5000	//	19.5	//
	15.0	45.0	4000 5500	//	22.4	//
	17.5	40.0	4000up	//	25.1	//
	20.0	35.0	4000	//	27.4	TK
76	18.0	40.0	5500	//	26.0	//



シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
76.3 65A (2½ B)	2.1	72.1	4000	C	3.88	TP
	3.0	70.3	4000 5500	C/H	5.48	//
	3.5	69.3	4000 5500	//	6.35	//
	4.0	68.3	4000 5500	H	7.20	//
	5.2	65.9	4000 5500	C/H	9.21	//
	7.0	62.3	4000 5500	H	12.1	//
	9.5	57.3	4000 5500	//	15.8	//
	12.5	51.3	5500	//	19.9	//
	14.0	48.3	5500	//	21.7	//
	15.0	46.3	4000	//	22.9	//
	18.0	40.3	6000	//	26.1	//
78	7.5	63.0	4000up	//	13.2	TK
	9.0	60.0	4000up	//	15.5	//
	16.5	45.0	3000up	//	25.3	//
80	2.0	76.0	4000	C	3.89	TP
	3.0	74.0	4000	H	5.75	TK
	4.0	72.0	4000	//	7.57	TP
	5.0	70.0	4000	//	9.34	//
	6.0	68.0	4000	//	11.1	//
	8.0	64.0	5500	//	14.3	TK
	8.5	63.0	4000up	//	15.1	TP/TK

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
80	10.0	60.0	5500	H	17.4	TP/TK
	12.5	55.0	4000 5500	//	21.0	//
	15.0	50.0	5500	//	24.3	//
	17.5	45.0	4000up	//	27.2	//
	20.0	40.0	4000	//	29.9	//
	25.0	30.0	4000up	//	34.3	//
82	10.0	62.0	5500	//	17.9	TK
	13.0	56.0	4000up	//	22.3	TP
	15.0	52.0	4000	//	25.0	TK
83	8.5	66.0	5500	//	15.8	//
85	8.0	69.0	4000	//	15.3	TP/TK
	9.0	67.0	4000up	//	17.0	TK
	10.0	65.0	5500	//	18.7	TP/TK
	12.5	60.0	5500	//	22.6	//
	15.0	55.0	5500	//	26.2	//
	16.5	52.0	4000up	//	28.2	TK
	20.0	45.0	4000	//	32.4	TP/TK
	25.0	35.0	4000	//	37.4	//
	27.5	30.0	4000	//	39.4	TP
88	10.5	67.0	4000up	//	20.3	TK
89.1 80A (3B)	2.1	84.9	4000	C	4.55	TP
	3.0	83.1	4000 5500	C/H	6.43	//
	4.0	81.1	4000 5500	//	8.48	//

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
89.1 80A (3B)	5.5	78.1	4000	C/H	11.5	TP
			5500			
	7.6	73.9	4000	H	15.4	//
			5500			
	11.1	66.9	4000	//	21.6	//
			5500			
	15.2	58.7	4000	//	28.0	//
90	10.0	70.0	4000	//	19.9	TP/TK
	13.5	63.0	4000	//	25.7	TK
	15.0	60.0	4000	//	28.0	TP/TK
	17.0	56.0	4000up	//	30.9	TK
	17.5	55.0	6000	//	31.6	//
	20.0	50.0	4000	//	34.9	TP/TK
	22.5	45.0	4000up	//	37.8	TK
	25.0	40.0	4000	//	40.5	//
92	11.0	70.0	4000up	//	22.2	TP
	16.8	58.4	4000up	//	31.5	TK
95	4.5	86.0	4000up	//	10.1	//
	5.0	85.0	5000up	//	11.2	TP
	7.5	80.0	5500	//	16.3	TP/TK
	10.0	75.0	5500	//	21.2	//
	12.5	70.0	5000	//	25.7	//
	14.0	67.0	4000up	//	28.2	TK
	15.0	65.0	4000	//	29.9	TP/TK
	17.5	60.0	4000	//	33.8	TK
	20.0	55.0	4000up	//	37.4	//
	22.5	50.0	4000up	//	40.6	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
95	25.0	45.0	4000up	H	43.6	TK
97	17.0	63.0	4000up	//	33.9	//
100	10.0	80.0	5500	//	22.4	TP/TK
	12.5	75.0	5000up	//	27.2	TK
	14.5	71.0	4000	//	30.9	//
	15.0	70.0	3000	//	31.8	TP/TK
	18.5	63.0	4000up	//	37.6	TK
	20.0	60.0	3000up	//	39.9	//
	22.0	56.0	3000	//	42.7	//
101	16.0	69.0	4000up	//	33.9	//
	18.0	65.0	4000up	//	37.2	//
101.6 90A (3½ B)	2.1	97.4	4000	C	5.20	TP
	3.0	95.6	4000	H	7.37	//
			5500			
	4.0	93.6	4000	//	9.72	//
			5500			
	5.7	90.2	4000	//	13.6	//
			5500			
	8.1	85.4	4000	//	18.9	//
			5500			
	12.7	76.2	4000	//	28.1	//
			5500			
	15.0	71.6	4000	//	32.4	//
			5500			
	20.0	61.6	4000up	//	40.7	//
	22.5	56.6	4000up	//	44.3	//
102	9.0	84.0	4000up	//	20.8	TK



オーステナイト系ステンレス(SUS304)は非磁性であるが、強く冷間加工すると、加工誘起マルテンサイト相が生成し、若干の磁性を帯びてくる。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
103	10.5	82.0	4000	H	24.2	TP
	14.0	75.0	4000up	//	31.0	TK
104	7.0	90.0	4000up	//	16.9	//
105	5.0	95.0	5000up	//	12.5	TP
	10.0	85.0	4000up	//	23.7	TP/TK
106	10.0	86.0	5000	//	23.9	//
	13.0	80.0	4000up	//	30.1	//
	15.0	76.0	3000up	//	34.0	TK
	17.5	71.0	4000up	//	38.6	//
	18.0	70.0	3000	//	39.5	//
	20.0	66.0	4000up	//	42.8	//
	21.5	63.0	4000up	//	45.3	//
	25.0	56.0	3000	//	50.4	//
	27.5	51.0	4000up	//	53.8	//
107	19.5	68.0	4000up	//	42.5	//
108	13.0	82.0	4000	//	30.8	TP/TK
110	10.0	90.0	4000	//	24.9	//
	15.0	80.0	3000	//	35.5	TK
	20.0	70.0	3000up	//	44.8	//
112	11.0	90.0	4000up	//	27.7	//
	16.0	80.0	4000up	//	38.3	//
	19.0	74.0	4000up	//	44.0	//
	20.5	71.0	4000up	//	46.7	//
	24.5	63.0	4000up	//	53.4	//
	25.0	62.0	4000up	//	54.2	//
114.3 100A (4B)	2.1	110.1	4000	C	5.87	TP
	3.0	108.3	4000	C/H	8.32	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
114.3 100A (4B)	3.0	108.3	5500	C/H	8.32	TP
	4.0	106.3	4000	//	11.0	//
			5500			
	6.0	102.3	4000			
			5500	H	16.2	//
			6000			
	8.6	97.1	4000	//	22.6	//
			5500			
	11.1	92.1	4000	//	28.5	//
			5500			
	13.5	87.3	4000	//	33.9	//
			5500			
	17.1	80.1	3000up	//	41.4	//
	20.0	74.3	3000up	//	47.0	//
116	27.0	62.0	4000up	//	59.9	TK
117	13.5	90.0	4000up	//	34.8	//
	19.5	78.0	4000up	//	47.4	//
118	14.0	90.0	3000up	//	36.3	//
	19.0	80.0	3000up	//	46.9	//
	23.5	71.0	4000up	//	55.3	//
	24.0	70.0	5000up	//	56.2	//
	27.5	63.0	4000up	//	62.0	//
120	3.0	114.0	4000	C	8.74	TP
	5.0	110.0	4000	H	14.3	TK
	10.0	100.0	4000up	//	27.4	//
	13.0	94.0	4000up	//	34.6	//
	15.0	90.0	4000	//	39.2	//

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
120	20.0	80.0	3500	H	49.8	TK
	25.0	70.0	4000up	//	59.2	//
	26.0	68.0	3000	//	60.9	//
	27.0	66.0	4000up	//	62.5	//
	30.0	60.0	3000	//	67.3	//
123	13.0	97.0	4000up	//	35.6	//
125	5.0	115.0	5500	//	14.9	//
	10.0	105.0	4000	//	28.6	//
	12.5	100.0	4000up	//	35.0	//
	15.0	95.0	4000up	//	41.1	//
	17.5	90.0	4000up	//	46.9	//
	20.0	85.0	4000	//	52.3	//
	22.5	80.0	4000up	//	57.4	//
	25.0	75.0	3000up	//	62.3	//
	27.0	71.0	4000up	//	65.9	//
127	5.0	117.0	5500	//	15.2	//
	7.0	113.0	4000up	//	20.9	//
	8.0	111.0	4000up	//	23.7	//
	10.0	107.0	4000up	//	29.1	//
	20.0	87.0	4000up	//	53.3	//
	27.0	73.0	4000up	//	67.3	//
	29.0	69.0	4000up	//	70.8	//
130	5.0	120.0	4000up	//	15.6	//
	7.0	116.0	4000up	//	21.4	//
	10.0	110.0	4000up	//	29.9	//
	15.0	100.0	4000up	//	43.0	//
	16.0	98.0	4000up	//	45.4	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
130	20.0	90.0	3000	H	54.8	TK
	27.5	75.0	4000up	//	70.2	//
131	9.0	113.0	4000up	//	27.4	//
	26.0	79.0	4000up	//	68.0	//
132	11.0	110.0	4000up	//	33.2	//
	13.0	106.0	3000up	//	38.5	//
	21.0	90.0	4000up	//	58.1	//
	26.0	80.0	4000up	//	68.7	//
	30.5	71.0	4000up	//	77.1	//
135	31.0	70.0	4000up	//	78.0	//
	7.5	120.0	4000up	//	23.8	//
	10.0	115.0	4000up	//	31.1	//
	15.0	105.0	4000up	//	44.8	//
	20.0	95.0	3000up	//	57.3	//
139.8 125A (5B)	25.0	85.0	4000up	//	68.5	//
	2.8	134.2	4000	C	9.56	TP
	3.4	133.0	4000	//	11.6	//
			6000			
	5.0	129.8	4000	C/H	16.8	//
			5500			
	6.6	126.6	4000	H	21.9	//
			5500			
	9.5	120.8	4000	//	30.8	//
			5500			
	12.7	114.4	4000	//	40.2	//
			5500			
	15.9	108.0	4000	//	49.1	//



「シームレスパイプ」とは鋼塊または鋼片から熱間で圧延、押し出し、押し抜きによって製造またはせん孔後、機械仕上げによって製造される継ぎ目の無い鋼管のことである。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
140	10.0	120.0	4000up	H	32.4	TK
	14.0	112.0	4000up	//	43.9	//
	15.0	110.0	4000	//	46.7	//
	20.0	100.0	3000up	//	59.8	//
	25.0	90.0	4000up	//	71.6	//
	27.5	85.0	4000up	//	77.1	//
	30.0	80.0	4000up	//	82.2	//
	35.0	70.0	4000up	//	91.5	//
145	10.0	125.0	4000up	//	33.6	//
	12.5	120.0	4000up	//	41.3	//
	15.0	115.0	3000up	//	48.6	//
	20.0	105.0	3000up	//	62.3	//
	25.0	95.0	4000up	//	74.7	//
	30.0	85.0	4000up	//	85.9	//
150	10.0	130.0	5000	//	34.9	//
	12.5	125.0	4000up	//	42.8	//
	15.0	120.0	4000up	//	50.4	//
	20.0	110.0	3000	//	64.8	//
	22.0	106.0	4000up	//	70.1	//
	25.0	100.0	4000up	//	77.8	//
	27.5	95.0	4000up	//	83.9	//
	30.0	90.0	4000up	//	89.7	//
	35.0	80.0	4000up	//	100	//
154	10.0	134.0	4000up	//	35.9	//
155	15.0	125.0	4000up	//	52.3	//
	20.0	115.0	4000up	//	67.3	//
	25.0	105.0	4000up	//	81.0	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
155	26.0	103.0	4000up	H	83.5	TK
157	28.5	100.0	4000up	//	91.2	//
160	10.0	140.0	4000up	//	37.4	//
	12.5	135.0	3000up	//	45.9	//
	14.0	132.0	4000up	//	50.9	//
	15.0	130.0	4000up	//	54.2	//
	19.0	122.0	4000up	//	66.7	//
	20.0	120.0	4000up	//	69.7	//
	24.0	112.0	4000up	//	81.3	//
	30.0	100.0	4000up	//	97.1	//
162	35.0	90.0	4000up	//	109	//
	11.0	140.0	4000up	//	41.4	//
165.2 150A (6B)	2.8	159.6	4000	C	11.3	TP
	3.4	158.4	4000	//	13.7	//
			6000			
	5.0	155.2	4000	C/H	20.0	//
			5500			
	7.1	151.0	4000	H	28.0	//
			5500			
	11.0	143.2	4000	//	42.3	//
			5500			
166	14.3	136.6	4000	//	53.8	//
			5500			
	18.2	128.8	4000	//	66.6	//
			5500			
166	21.9	121.4	4000	//	78.2	//
			4000			
166	23.0	120.0	4000up	//	81.9	TK

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
170	10.0	150.0	4000up	H	39.9	TK
	15.0	140.0	4000up	//	57.9	//
	20.0	130.0	4000up	//	74.7	//
	26.0	118.0	3000	//	93.3	//
	32.0	106.0	3000	//	110	//
	35.0	100.0	3000	//	118	//
176	18.0	140.0	4000up	//	70.8	//
180	10.0	160.0	4000up	//	42.3	//
	12.5	155.0	4000up	//	52.2	//
	15.0	150.0	4000up	//	61.7	//
	18.0	144.0	4000up	//	72.6	//
	20.0	140.0	4000up	//	79.7	//
	25.0	130.0	4000up	//	96.5	//
	27.5	125.0	4000up	//	104	//
	30.0	120.0	3000up	//	112	//
	35.0	110.0	4000up	//	126	//
	40.0	100.0	4000up	//	139	//
181	10.0	161.0	4000up	//	42.6	//
	16.0	149.0	4000up	//	65.8	//
185	20.0	145.0	4000up	//	82.2	//
	25.0	135.0	4000up	//	99.6	//
	28.0	129.0	4000up	//	110	//
190	10.0	170.0	4000up	//	44.8	//
	15.0	160.0	4000up	//	65.4	//
	17.5	155.0	4000up	//	75.2	//
	20.0	150.0	4000up	//	84.7	//
	22.5	145.0	4000up	//	93.9	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
190	25.0	140.0	3000up	H	103	TK
	29.0	132.0	4000up	//	116	//
	30.0	130.0	4000up	//	120	//
190.7	10.0	170.7	4000up	//	45.0	//
195	10.0	175.0	4000up	//	46.1	//
	15.0	165.0	4000up	//	67.3	//
	20.0	155.0	4000up	//	87.2	//
	25.0	145.0	4000up	//	106	//
200	30.0	135.0	4000up	//	123	//
	10.0	180.0	4000up	//	47.3	//
	15.0	170.0	3000up	//	69.1	//
	20.0	160.0	3000up	//	89.7	//
	25.0	150.0	4000up	//	109	//
	30.0	140.0	4000up	//	127	//
	40.0	120.0	3000up	//	159	//
212	21.0	170.0	4000up	//	99.9	//
	27.0	158.0	3000up	//	124	//
	31.0	150.0	2000up	//	140	//
	41.0	130.0	4000up	//	175	//
216.3 200A (8B)	2.8	210.7	4000	C	14.9	TP
	4.0	208.3	4000	//	21.2	//
	6.5	203.3	4000 5500	H	34.0	//
	8.2	199.9	4000 5500 6000	//	42.5	//
	12.7	190.9	4000	//	64.4	//



ステンレスシームレスパイプが使用される分野は主に半導体産業、造船、自動車、化学工場、電力、原子力、製紙、石油精製等である。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
216.3 200A (8B)	12.7	190.9	5500 6000	H	64.4	TP
	18.2	179.9	5500 6000	//	89.8	//
	23.0	170.3	6000	//	111	//
224	15.0	194.0	4000up	//	78.1	TK
	22.0	180.0	4000up	//	111	//
	32.0	160.0	3000up	//	153	//
	42.0	140.0	3000up	//	190	//
225	29.0	167.0	3000	//	142	//
230	15.0	200.0	5000up	//	80.3	//
	20.0	190.0	4000up	//	105	//
232	17.0	198.0	4000up	//	91.0	//
235	20.0	195.0	4000up	//	107	//
236	23.0	190.0	4000up	//	122	//
	30.0	176.0	4000up	//	154	//
	43.0	150.0	2000up	//	207	//
240	22.5	195.0	2000up	//	122	//
250	15.0	220.0	4000up	//	87.8	//
	20.0	210.0	3000up	//	115	//
	25.0	200.0	3000up	//	140	//
	30.0	190.0	2000up	//	164	//
	35.0	180.0	2000up	//	187	//
	24.0	207.0	4000up	//	138	//
255	29.0	197.0	2000up	//	163	//
	29.0	202.0	2000up	//	167	//
260	29.0	202.0	2000up	//	167	//
262	19.0	224.0	3000up	//	115	//

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
267.4 250A (10B)	3.4	260.6	4000	C	22.4	TP
	4.0	259.4	4000	//	26.2	//
	6.5	254.4	5500 6000	//	42.2	//
	9.3	248.8	5500	H	59.8	//
	15.1	237.2	4000	//	94.9	//
			5500			
			6000			
	21.4	224.6	5500	//	131	//
			6000			
	28.6	210.2	5500	//	170	//
			6000			
285	25.0	235.0	5000up	//	162	
	35.0	215.0	5000			
300	30.0	240.0	5500	//	202	
	40.0	220.0	3000up			
318.5 300A (12B)	4.5	309.5	4000	C	35.2	TP
	6.5	305.5	4000	//	50.5	//
	10.3	297.9	5500	H	79.1	//
	17.4	283.7	5500	//	131	//
			6000			
	21.4	275.7	4000			
	25.4	267.7	5500	//	185	//
	33.3	251.9	5500			
			6000	//	237	//
330	30.0	270.0	5500	//	224	
340	35.0	270.0	4000up	//	266	

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上 質量 規格 (kg/m)
-------------	------------	------------	------------	--------------------

外 径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上 質量 規格 (kg/m)
-------------	------------	------------	------------	--------------------

355.6 350A (14B)	11.1	333.4	5500	H	95.3	TP
			6000			
	19.0	317.6	6000	//	159	//
	35.7	284.2	6000	//	284	//
406.4 400A (16B)	12.7	381.0	5500	//	125	//
	21.4	363.6	6000	//	205	//
	30.9	344.6	3000up	//	289	//
457.2 450A (18B)	19.0	419.2	4000up	//	207	//

SUS 304



SUS304TP 34×4.5×4000の重量計算例
(外径34－肉厚4.5)×4.5×比重0.02491=3.306 3.31(小数点第二位を四捨五入)×4(長さ)=13.2Kg