

ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼管

SUS304

外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	長 さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
19	1.6	7020	C	0.762	TB
		8060			
19	1.65	5030	//	0.784	//
		6020			
		7010			
		8060			
19	2.0	5030	//	0.932	//
		6020			
		7020			
		8060			
25.4	1.6	8060	//	1.04	//
	2.0	5030	//	1.29	//
		6000			
		6020			
25.4	2.6	8060	//	1.63	//
31.8	2	8060	//	1.63	//
38.1	2	8060	//	1.98	//

SUS304L

外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	長 さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
19	1.6	8060	C	0.762	TB
	1.65	8060	//	0.784	//
	2.0	8060	//	0.932	//
25.4	1.65	8060	//	1.07	//
	2.0	8060	//	1.29	//

ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼管

SUS316

外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	長 さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
19	1.6	8060	C	0.768	TB
	1.65	8060	//	0.79	//
	2.0	6020 8060	//	0.937	//
25.4	1.6	8060	//	1.05	//
	1.65	8060	//	1.08	//
	2.0	6020 8060	//	1.29	//

SUS316L

外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	長 さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
19	1.6	8060	C	0.768	TB
	1.65	5030	//	0.79	//
		6020			
		7010			
		8060			
25.4	2.0	5030	//	0.937	//
		6020			
		7020			
	1.6	8060	//	1.05	//
		8060			
		8060			
31.8	2.0	8060	//	1.64	//
		8060			
		8060			
38.1	2.0	8060	//	1.99	//

SUS329J4L

外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	長 さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
19	2.0	6000	C	0.916	TB
25.4	1.6	5010	//	1.03	//
	2.0	6000	//	1.27	//

SUS317L

外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	長 さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
25.4	2.0	8060	C	1.29	TB

SUS410

外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	長 さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
25.4	2.77	8060	C	1.68	TB

