

## SUS 316L

外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	長 さ (mm)	質 量 (kg/m)	規 格
13.8 8A (1/4B)	2.0	4000	0.592	TPA
17.3 10A (3/8B)	2.0	4000	0.767	//
	2.5	4000	0.928	//
	3.0	4000	1.08	//
21.7 15A (1/2B)	2.0	4000	0.988	//
	2.5	4000	1.20	//
	3.0	4000	1.41	//
27.2 20A (3/4B)	2.0	4000	1.26	//
	2.5	4000	1.55	//
	3.0	4000 6000	1.82	//
34 25A (1B)	1.5	4000	1.22	//
	2.0	4000	1.60	//
	3.0	4000	2.33	//
		6000		
	3.5	4000	2.68	//
	4.0	4000	3.01	//
42.7 32A (1¼ B)	2.0	4000	2.04	//
	3.0	4000	2.99	//
		6000		
	3.5	4000	3.44	//
	4.0	4000	3.88	//
48.6 40A (1½ B)	2.0	4000	2.34	//
	3.0	4000	3.43	//
		6000		
	3.5	4000	3.96	//

外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	長 さ (mm)	質 量 (kg/m)	規 格
48.6	4.0	4000	4.47	TPA
	5.1	4000	5.56	//
60.5 50A (2B)	2.0	4000	2.93	//
	3.0	4000	4.32	//
		6000		
	3.5	4000	5.00	//
		6000		
	4.0	4000	5.67	//
		6000		
76.3 65A (2½ B)	5.5	4000	7.58	//
	2.0	4000	3.73	//
	3.0	4000	5.51	//
		6000		
	3.5	4000	6.39	//
	4.0	4000	7.25	//
89.1 80A (3B)	5.0	4000	8.94	//
	5.2	4000	9.27	//
	7.0	4000	12.2	//
	2.0	4000	4.37	//
	3.0	4000	6.48	//
		6000		
101.6 90A (3½ B)	4.0	4000	8.53	//
	5.5	4000	11.5	//
	7.6	4000	15.5	//
	2.0	4000	4.99	//
	3.0	4000	7.42	//
	4.0	4000	9.79	//

SUS 316L

外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	長 さ (mm)	質 量 (kg/m)	規 格
101.6	5.7	4000	13.7	TPA
114.3 100A (4B)	2.0	4000	5.63	//
	3.0	4000 6000	8.37	//
	4.0	4000	11.1	//
	6.0	4000 6000	16.3	//
	8.6	4000	22.8	//
139.8 125A (5B)	3.0	4000	10.3	//
	3.5	4000	12.0	//
	4.0	4000	13.6	//
	5.0	4000	16.9	//
	6.6	4000	22.0	//
	9.5	4000	31.0	//
165.2 150A (6B)	3.0	4000	12.2	//
	3.5	4000	14.2	//
	4.0	4000	16.2	//
	5.0	4000	20.1	//
	7.1	4000	28.1	//
	11.0	4000	42.5	//
216.3 200A (8B)	3.0	4000	16.0	//
	4.0	4000	21.3	//
	6.5	4000	34.2	//
	8.2	4000	42.8	//
	12.7	4000	64.8	//
267.4 250A (10B)	3.0	4000	19.9	//
	4.0	4000	26.4	//

外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	長 さ (mm)	質 量 (kg/m)	規 格
267.4	6.5	4000	42.5	TPA
	9.3	4000	60.2	//
318.5 300A (12B)	3.0	4000	23.7	//
	4.0	4000	31.5	//
	4.5	4000	35.4	//
	6.5	4000	50.8	//
	10.3	4000	79.6	//
355.6 350A (14B)	4.0	4000	35.3	TPYS
	5.0	4000	43.9	//
	8.0	4000	69.7	//
	11.1	4000	95.9	//
	19.0	4000	160	//
406.4 400A (16B)	4.0	4000	40.4	//
	5.0	4000	50.3	//
	8.0	4000	79.9	//
	12.7	4000	125	//
457.2 450A (18B)	5.0	4000	56.7	//
	8.0	4000	90.1	//
	14.3	4000	159	//
508 500A (20B)	5.0	4000	63.1	//
	9.5	4000	119	//
	15.1	4000	187	//
558.8 550A (22B)	5.5	6000	76.3	//

SUS 316L



山本特殊鋼ではローフィンチューブや異形管などの特殊管も製作販売しています。