

シームレス（継目無）鋼管

SUS 310S

| 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 仕上 | 質量 (kg/m) | 規格 |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 5 | 1.0 | | 4000 | C | 0.100 | TP |
| 6 | 1.0 | | 4000 | // | 0.125 | // |
| 8 | 1.0 | | 4000 | // | 0.175 | // |
| 10 | 1.0 | | 4000 | // | 0.226 | // |
| | 1.5 | | 4000 | // | 0.320 | // |
| 10.5 6A (1/8B) | 1.5 (S20S) | | 4000 | // | 0.338 | // |
| | 1.7 (S40) | | 4000 | // | 0.375 | // |
| | 2.4 (S80) | | 4000 5500 | // | 0.487 | // |
| 12 | 1.0 | | 4000 | // | 0.276 | // |
| | 1.5 | | 4000 | // | 0.395 | // |
| | 2.0 | | 4000 | // | 0.501 | // |
| 13 | 1.0 | | 4000 | // | 0.301 | // |
| 13.8 8A (1/4B) | 1.2 (S5S) | | 4000 | // | 0.379 | // |
| | 1.65 (S10S) | | 4000 | // | 0.503 | // |
| | 2.0 (S20S) | | 4000 5500 | // | 0.592 | // |
| | | 2.2 (S40) | | 4000 5500 | // | 0.640 |
| | 3.0 (S80) | | 4000 5500 | // | 0.812 | // |
| 15 | 1.0 | | 4000 | // | 0.351 | // |
| | 2.0 | | 4000 | // | 0.652 | // |
| 16 | 1.5 | | 4000 | // | 0.545 | // |
| | 2.0 | | 4000 | // | 0.702 | // |
| 17.3 10A (3/8B) | 1.65 (S10S) | | 4000 | // | 0.647 | // |
| | 2.0 (S20S) | | 4000 | // | 0.767 | // |

| 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 仕上 | 質量 (kg/m) | 規格 | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|------|----|
| 17.3 10A (3/8B) | 2.3 (S40) | | 4000 5500 | C | 0.865 | TP | |
| | 3.2 (S80) | | 4000 5500 | // | 1.13 | // | |
| 19 | 1.0 | | 4000 | // | 0.451 | // | |
| 21.7 15A (1/2B) | 2.1 (S10S) | | 4000 5500 6000 | // | 1.03 | // | |
| | | 2.5 (S20S) | | 4000 5500 | // | 1.20 | // |
| | | 2.8 (S40) | | 4000 5500 6000 | // | 1.33 | // |
| | 3.7 (S80) | | 4000 5500 | // | 1.67 | // | |
| | 4.7 (S160) | | 4000 5500 | // | 2.00 | // | |
| 27.2 20A (3/4B) | 2.1 (S10S) | | 4000 5500 | // | 1.32 | // | |
| | | 2.5 (S20S) | | 4000 5500 | // | 1.55 | // |
| | 2.9 (S40) | | 4000 5500 6000 | // | 1.77 | // | |
| | 3.9 (S80) | | 4000 5500 6000 | // | 2.28 | // | |

SUS 310S



ちょっと
マメ知識

310Sの特性は、25Cr-20Niであり、耐熱鋼としてよく使われる。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 310S

| 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 仕上 | 質量 (kg/m) | 規格 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------|--------------|----|
| 27.2 20A (3/4B) | 5.5 (S160) | | 4000 | C | 2.99 | TP |
| | | | 5500 | | | |
| 34 25A (1B) | 2.8 (S10S) | 28.4 | 4000 | // | 2.19 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 3.0 (S20S) | 28.0 | 4000 | C/H | 2.33 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 3.4 (S40) | 27.2 | 4000 | // | 2.61 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | | | 6000 | | | |
| | 4.5 (S80) | 25.0 | 4000 | // | 3.33 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | | | 6000 | | | |
| | 6.4 (S160) | 21.2 | 4000 | // | 4.43 | // |
| | | | 5500 | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 42.7 32A (1¼B) | 2.8 (S10S) | 37.1 | 4000 | // | 2.80 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 3.0 (S20S) | 36.7 | 4000 | H | 2.99 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 3.6 (S40) | 35.5 | 4000 | // | 3.53 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | | | 6000 | | | |
| | 4.9 (S80) | 32.9 | 4000 | C/H | 4.64 | // |
| 5500 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 6.4 (S160) | 29.9 | 4000 | H | 5.82 | // | |
| | | 5500 | | | | |

| 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 仕上 | 質量 (kg/m) | 規格 |
|----------------------|---------------|------------|------------|------|--------------|----|
| 48.6 40A (1½B) | 2.8 (S10S) | 43.0 | 4000 | C/H | 3.21 | TP |
| | | | 5500 | | | |
| | 3.0 (S20S) | 42.6 | 4000 | // | 3.43 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 3.7 (S40) | 41.2 | 4000 | // | 4.16 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | | | 6000 | | | |
| | 5.1 (S80) | 38.4 | 4000 | H | 5.56 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | | | 6000 | | | |
| | 7.1 (S160) | 34.4 | 4000 | // | 7.39 | // |
| | | | 5500 | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 50.8 | 4.0 | 42.8 | 4000up | // | 4.69 | // |
| 60.5 50A (2B) | 2.8 (S10S) | 54.9 | 4000 | C/H | 4.05 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 3.5 (S20S) | 53.5 | 4000 | // | 5.00 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 3.9 (S40) | 52.7 | 4000 | H | 5.53 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | | | 6000 | | | |
| | 5.5 (S80) | 49.5 | 4000 | // | 7.58 | // |
| 5500 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 8.7 (S160) | 43.1 | 4000 | // | 11.3 | // | |
| | | 5500 | | | | |
| | | | 6000 | | | |

SUS 310S

シームレス（継目無）鋼管

SUS 310S

| 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 仕上 | 質量 (kg/m) | 規格 |
|------------------------|---------------|--------------|------------|------|--------------|------|
| 76.3 65A (2½ B) | 3.0 (S10S) | 70.3 | 4000 | H | 5.51 | TP |
| | | | 5500 | | | |
| | 3.5 (S20S) | 69.3 | 4000 | // | 6.39 | // |
| | | | 6000 | | | |
| | 5.2 (S40) | 65.9 | 4000 | // | 9.27 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 7.0 (S80) | 62.3 | 4000 | // | 12.2 | // |
| 5500 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 9.5 (S160) | 57.3 | 4000 | // | 15.9 | // | |
| | | 5500 | | | | |
| 89.1 80A (3B) | 3.0 (S10S) | 83.1 | 4000 | // | 6.48 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 4.0 (S20S) | 81.1 | 4000 | // | 8.53 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 6000 | | | | | |
| | | 5.5 (S40) | 78.1 | 4000 | // | 11.5 |
| | 5500 | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7.6 (S80) | 73.9 | 4000 | // | 15.5 | // | |
| | | 5500 | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 11.1 (S160) | 66.9 | 4000 | // | 21.7 | // | |
| | | 5500 | | | | |
| 101.6 90A (3½ B) | 4.0 (S20S) | 93.6 | 5500 | // | 9.79 | // |
| | | | | | | |

| 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 仕上 | 質量 (kg/m) | 規格 |
|------------------------|---------------|--------------|------------|------|--------------|------|
| 101.6 90A (3½ B) | 5.7 (S40) | 90.2 | 4000 | H | 13.7 | TP |
| | | | 5500 | | | |
| | 6000 | | | | | |
| | | 8.1 (S80) | 85.4 | 6000 | // | 19.0 |
| 6000 | | | | | | |
| 12.7 (S160) | 76.2 | 4000 | // | 28.3 | // | |
| | | 4000 | | | | |
| 114.3 100A (4B) | 3.0 (S10S) | 108.3 | 4000 | C | 8.37 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 4.0 (S20S) | 106.3 | 4000 | C/H | 11.1 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 6000 | | | | | |
| | 6.0 (S40) | 102.3 | 4000 | H | 16.3 | // |
| | | | 5500 | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 8.6 (S80) | 97.1 | 4000 | // | 22.8 | // | |
| | | 6000 | | | | |
| 11.1 (S120) | 92.1 | 5500 | // | 28.7 | // | |
| | | 6000 | | | | |
| 13.5 (S160) | 87.3 | 4000 | // | 34.1 | // | |
| 139.8 125A (5B) | 5.0 (S20S) | 129.8 | 4000 | // | 16.9 | // |
| | | | 5500 | | | |
| | 6.6 (S40) | 126.6 | 4000 | // | 22.0 | // |
| | | | 6000 | | | |
| 9.5 (S80) | 120.8 | 6000 | // | 31.0 | // | |
| | | 6000 | | | | |
| 12.7 (S120) | 114.4 | 4000 | // | 40.5 | // | |
| | | 5500 | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 15.9 (S160) | 108.0 | 6000 | // | 49.4 | // | |
| | | 6000 | | | | |

SUS 310S



ちよつと
マメ知識

船級規格とは、メーカーで製作後行われる特別検査の事で、主な船級機関としてはNK規格（日本海事協会規格）があり、その他ABS規格（アメリカ船級協会規格）BV規格（フランス船級協会規格）等各国に船級規格がある。受検には別途費用がかかり、機関立会后スタンプ発行される。

