

# 二相系ステンレスパイプ

## (シームレス管)

JIS G3459 SUS329J4L TPSC				
外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
6.0	1.0	4000	C	0.123
8.0	1.0		//	0.172
10.0	1.0		//	0.221
12.0	1.0		//	0.27
13.8	2.2		//	0.625
17.3	2.0		//	0.75
17.3	2.3		//	0.845
21.7	2.1		//	1.01
21.7	2.8		//	1.30
21.7	3.0		//	1.37
21.7	3.7		//	1.63
27.2	2.1		//	1.29
27.2	2.9		//	1.73
27.2	3.0		//	1.78
27.2	3.9		//	2.23
34	2.8		//	2.14
34	3.0		//	2.28
34	3.4		//	2.55
34	4.5		//	3.25
42.7	3.6		//	3.45
42.7	4.9		//	4.45
48.6	2.8		//	3.14
48.6	3.0		//	3.35
48.6	3.7		//	4.07
48.6	5.1		//	5.44
60.5	2.8		//	3.96
60.5	3.0		//	4.23
60.5	3.9		//	5.41
60.5	5.5		//	7.41
76.3	3.0		//	5.38
76.3	5.2		//	9.06
76.3	7.0		//	12.3
89.1	3.0	//	6.33	
89.1	5.5	//	11.3	
89.1	7.6	//	15.2	
114.3	3.0	//	8.18	
114.3	4.0	//	10.8	
114.3	6.0	//	15.9	
114.3	8.6	//	22.3	
139.8	5.0	//	16.5	
165.2	5.0	//	19.6	
165.2	7.1	//	27.5	

JIS G3463 SUS329J4L TBSC				
外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
19	2	6030	C	0.916
25.4	1.6	5000	//	1.03
25.4	2	6030	//	1.27

  

ASME SA790 UNS S31803				
外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
21.3	2.77	6000	C	1.26
21.3	3.73		//	1.61
26.7	2.87		//	1.68
26.7	3.91		//	2.18
26.7	5.56		//	2.88
33.4	3.38		//	2.49
33.4	4.55		//	3.22
48.3	3.68		//	4.02
48.3	5.08		//	5.38
60.3	3.91		//	5.40
60.3	5.54		//	7.43
88.9	5.49		//	11.2
114.3	6.02		//	16.0

  

ASME SA790 UNS S32750				
外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
21.3	2.77	6000	C	1.26
21.3	3.73		//	1.61
26.7	2.87		//	1.68
26.7	3.91		//	2.18
33.4	3.38		//	2.49
33.4	4.55		//	3.22
48.3	3.68		//	4.02
48.3	5.08		//	5.38
60.3	3.91		//	5.40
60.3	5.54		//	7.43
88.9	5.49		//	11.2
114.3	6.02		//	16.0

## (溶接管)

JIS G3468 SUS 329J4L TPY				
外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
216.3	4	4000	-	20.8
267.4	4		-	25.8
318.5	5		-	38.4
355.6	5		-	42.9
406.4	5		-	49.2

ASTM A928M UNS S31803				
外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)
219.1	8.18	6000	-	42.3
273.1	9.27		-	59.9
323.9	9.52		-	73.3