



二相系ステンレス鋼 継手(シームレス)在庫明細

○：在庫品 △：受注生産品（素材あり） -：受注生産品


品 種		材 質					
90° エルボ (ロング)		SUS329J4L JIS B2312			UNS-S32750 ASME B16.9		
径の呼び		厚さ			厚さ		
A	B	S10S	S40	S80	S10S	S40	S80
15	1/2	○	○	○	-	△	△
20	3/4	○	○	○	-	△	△
25	1	○	○	○	-	△	△
40	1 1/2	○	○	○	-	△	△
50	2	○	○	○	-	△	△
65	2 1/2	△	△	△	-	-	-
80	3	△	△	△	-	-	-
90	3 1/2	△	△	△	-	-	-
100	4	△	△	△	-	-	-
125	5	△	△	△	-	-	-
150	6	△	△	△	-	-	-



品 種		材 質					
ティー (同径)		SUS329J4L JIS B2312			UNS-S32750 ASME B16.9		
径の呼び		厚さ			厚さ		
A	B	S10S	S40	S80	S10S	S40	S80
15	1/2	△	○	○	-	△	△
20	3/4	△	○	○	-	△	△
25	1	△	○	○	-	△	△
40	1 1/2	△	○	○	-	△	△
50	2	△	○	○	-	△	△
65	2 1/2	△	△	△	-	-	-
80	3	△	△	△	-	-	-
90	3 1/2	△	△	△	-	-	-
100	4	△	△	△	-	-	-
125	5	△	△	△	-	-	-
150	6	△	△	△	-	-	-



品 種		材 質					
レジャーサ (同心)		SUS329J4L JIS B2312			UNS-S32750 ASME B16.9		
径の呼び		厚さ			厚さ		
A	B	S10S	S40	S80	S10S	S40	S80
20×15	3/4×1/2	△	○	○	-	△	△
25×15	1×1/2	△	○	○	-	△	△
25×20	1×3/4	△	○	○	-	△	△
40×20	1 1/2×3/4	△	○	○	-	△	△
40×25	1 1/2×1	△	○	○	-	△	△
50×25	2×1	△	○	○	-	△	△
50×40	2×1 1/2	△	○	○	-	△	△



(メーカー 株式会社ベンカン機工)

※90° エルボ (ショート) 45° エルボ 異径ティー 偏心レジャーサなどご要望に応じてご相談させていただきます。

※本表以外の品種・寸法等もメーカーにて製作可能ですので御相談下さい。