

ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼管

SUS304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
19	1.6	8060	C	0.762	TB
	2.0	9060	//	0.932	//
25.4	1.6	8060	//	1.04	//
	2.0	9060	//	1.29	//
	2.3	8060	//	1.45	//
	2.6	8060	//	1.63	//
31.8	2	8060	//	1.63	//
34	2	8060	//	1.75	//
38.1	2	8060	//	1.98	//

SUS304L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
19	1.6	8060	C	0.762	TB
	2.0	8060	//	0.932	//
25.4	2.0	8060	//	1.29	//

SUS329J4L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
19	2.0	6000	C	0.916	TB
25.4	1.6	5010	//	1.03	//
	2.0	6000	//	1.27	//

SUS316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
19	1.6	8060	C	0.768	TB
	2.0	8060	//	0.937	//
25.4	1.6	8060	//	1.05	//
	2.0	8060	//	1.29	//

SUS316L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
19	1.6	8060	C	0.768	TB
	2.0	8060	//	0.937	//
25.4	1.6	8060	//	1.05	//
	2.0	9060	//	1.29	//
	2.6	8060	//	1.64	//
31.8	2.0	8060	//	1.64	//
38.1	2.0	8060	//	1.99	//

SUS317L

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
25.4	2.0	8060	C	1.29	TB

SUS410

外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
25.4	2.77	8060	C	1.68	TB



ボイラ (TB) の重量は冷間仕上継目無管においては配管重量の10%増、熱間仕上継目無管においては15%増で計算する。